

# Pattex Power Fix (PL500)

## Extra erős kezdeti tapadású diszperziós építési-szerelési ragasztó

# Pattex®

### JELLEMZŐI

- Extra erős kezdeti tapadás és erős végső kötési szilárdság
- Nehéz tárgyak előzetes rögzítés nélküli ragasztására is alkalmas
- Használata könnyű és biztonságos
- Oldószermentes
- 5-10 percen belül korigálható
- Festhető
- Kiegyenlíti a felületek kisebb egyenetlenségeit
- 1-komponensű
- Beltéren használható

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Legalább az egyik ragasztandó felületnek nedvszívónak kell lennie. Alkalmas a következők biztonságos rögzítésére:

- falapok és ajtókeretek,
- kerámia, kerámia lemezek, téglák, beton, parafa, kemény PVC, szőnyeg, korrózióálló fémek, gipszkarton,
- polisztirolból készült dekorációs elemek, -panelek, kikeményedett poliuretán hab, gipsz, hangszigetelők és faforgácslapok.

### ALKALMAZÁS

**Alkalmas felületek:** A Pattex Power Fix szerelési ragasztó a következő felületekhez alkalmazható: gipszfelületek (beltér), beton, habkő, szálas beton, gipszkarton, faanyagok és kikeményedett poliuretán habok.

**A felület előkészítése:** A ragasztóanyag megszilárdulásának feltétele, hogy a ragasztandó anyagok legalább egyike nedvszívó legyen. A felületeknek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. Alaposan tisztítsuk meg a ragasztandó felületeket. A régi tapétákat Metylan Tapétaleoldóval távolítsuk el.

**Használat:** A kartus csúcsát a menet felett levágjuk (1). Csavarjuk fel a műanyag kinyomócsőrt és igény szerint (általában) vágjuk le a hegyét (2). Helyezzük a kartust a kinyomópisztolyba (3).



A ragasztóanyagot vigyük fel az egyik felületre: Pontszerűen (1) az egyenetlen felületek kiegyenlítése érdekében, kigyó alakban (2) nagy felületeknél az erősebb kezdeti tapadás érdekében vagy egyenes csíkban (3) kisebb felületen. Kültéri használat esetén függőlegesen vigyük fel a ragasztóanyagot.



KISZERELÉS: 400 G

Használat után vegyük ki a kartust a kinyomópisztolyból, hogy megakadályozzuk ezzel a ragasztóanyag kifolyását.

**a) Panelek, műanyag dekorációs elemek, hangszigetelők, stb. ragasztása:** Helyezzük a ragasztandó darabokat a ragasztás helyétől 1-2 cm-re, majd csúsztassuk a megfelelő pozícióba, és erősen nyomjuk oda. Ha szükséges, a nehezebb anyagokat díszítő szögekkel is rögzítsük. Ha az alapréteg sima, akkor a panel közvetlenül ragasztható. Egyenetlen felületek esetén alakítsunk ki egy új aljzatot faforgácslapokból vagy kemény polisztirol vagy poliuretánhab csíkokból (csík szélessége: 5-10 cm, vastagsága: 5-20 mm, csíkok közti távolság: 30-65 cm, burkolás előtt rögzítsük a paneleket).

**b) Ajtókeretek rögzítése:** Helyezzük be az ajtókeretet a helyére, majd igazítsuk el és ékeljük ki a felső részt. Használjuk a Pattex Power Fix szerelési ragasztót minden oldalon több pontban. Ha a rés nagysága a fal és a keret között nagyobb mint 2 cm, csökkentsük a távolságot réskitöltéssel, mielőtt a keretet behelyeznénk. Felhasználás: kb. 2 kartus.

### TÁROLÁS

A ragasztóanyagot fagymentes, száraz és hűvös helyen kell tárolni. Eltartható a gyártástól számított 18 hónapig,

AZONNAL RÖGZÍT

10 mp



Ha ragasztás,  
akkor Pattex

felbontatlan állapotban. Gyártási dátumot lásd a csomagoláson (NNHHÉÉ XXX – ahol N-nap, H-hónap, É-év, X-sarzs). A ragasztó kül- és beltéren egyaránt használható, kivéve magas páratartalom, ill. állandó vízzel való érintkezés esetén. A poliuretán választó közegek maradványát csiszolópapírral vagy oldószerrel (pl. aceton) távolíthatjuk el a Pattex Power Fix használatának megkezdése előtt. A felesleges ragasztó használat után azonnal nedves ronggyal eltávolítható. A megszáradt anyag csak mechanikus úton távolítható el.

### SZÁRMAZÁSI HELY:

EU

### MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

### MŰSZAKI ADATOK

Végső kötési szilárdság:	Kb. 6,0 N/mm <sup>2</sup> (fa/fa nyíró igénybevétel szobahőmérsékleten)
Réskitöltésnél megengedett méreteltérés:	Max. 10 mm
Sűrűség:	Kb. 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Szín:	Fehér
Feldolgozási hőmérséklet:	+10°C felett
Nyitott idő:	Kb. 15 perc
Kötési idő:	3 mm-es rétegvastagság esetén legalább 48 óra, a vastagabb rétegfelhordás és a magas páratartalom ezt az időt megnövelhetik.
Kiadósság:	Dekorációs és hangszigetelő paneleknél kb. 300 g/m <sup>2</sup> ajtókeretekenél kb. 2 kartus.

### KISZERELÉS

Csomagolás: 400 g kartus  
Gyűjtőcsomagolás: 12 db/karton

### ÖSSZETÉTEL

Oldószermentes vizes bázisú műanyag diszperzióból készült univerzális ragasztó.

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.